

Optische Signalgeber

LED-MULTIFUNKTIONS-

Ihre Vorteile:

- | Robuste Konstruktion
- | Schutzklasse IP65
- | Einfache Installation
- | Flexible Einsatzmöglichkeiten
- | Neueste LED-Technik
- | Extrem leistungsfähige LEDs
- | 15 Funktionen (Modi)

SPEZIFIKATIONEN

| Model | CO BL 50 15F | CO BL 70 15F | CO BL 90 15F |
|-------------------|---|---|---|
| Stromaufnahme | 80 mA | 160 mA | 320 mA |
| Material | Linse PC / Sockel MPPO | Linse PC / Sockel MPPO | Linse PC / Sockel MPPO |
| Spannungsbereich | 12–24 V AC / DC | 12–24 V AC / DC | 12–24 V AC / DC |
| Schutzklasse | IP65 | IP65 | IP65 |
| Einstellungen | Dauerlicht, Blitzlicht, Blinklicht, Doppelblitz, Rundumlicht, ... | Dauerlicht, Blitzlicht, Blinklicht, Doppelblitz, Rundumlicht, ... | Dauerlicht, Blitzlicht, Blinklicht, Doppelblitz, Rundumlicht, ... |
| Temperaturbereich | -25 °C bis +70 °C | -25 °C bis +70 °C | -25 °C bis +70 °C |
| Gehäusefarbe | schwarz | schwarz | schwarz |
| Linsenfarbe | rot, gelb, grün, blau, klar | rot, gelb, grün, blau, klar | rot, gelb, grün, blau, klar |
| Anzahl LED | 4 x 3 LEDs Piranha | 8 x 3 / 8 x 4 LEDs Piranha | 8 x 6 / 8 x 8 LEDs Piranha |
| Leistungsaufnahme | 1 W | 1,5 W | 3 W |

Zeichnung