

# LED-RUNDUMLEUCHE MIT

## Ihre Vorteile:

- | EU-Straßenzulassung ECE R65
- | E13\*10R00\*10R04\*13692\*00;  
E13\*65R00\*65R00\*0060\*00
- | Neueste LED-Technik
- | Mit flexiblem Montagefuß oder
- | Magnetfuß

## SPEZIFIKATIONEN

Model	COBL 130.200	COBL 130.235	COBL 130.260
Material	PC	PC	PC
Spannungsbereich	12 – 24 V DC	12 – 24 V DC	12 – 24 V DC
Schutzklasse	IP65	IP65	IP65
Temperaturbereich	-30 °C bis +50°C	-30 °C bis +50°C	-30 °C bis +50°C
Gehäusefarbe	schwarz	schwarz	schwarz
Linsenfärb	signalgelb	signalgelb	signalgelb
Stromaufnahme 12 V	440 mA / 2,7 A (max.)	600 mA / 4,3 A (max.)	640 mA / 4,5 A (max.)
Stromaufnahme 24 V	240 mA / 600 mA (max.)	340 mA / 1,6 A (max.)	350 mA / 1,7 A (max.)
Leistung @ 12 V	5,28 W / 32,4 W (max.)	7,2 W / 51,6 W (max.)	7,68 W / 54 W (max.)
Leistung @ 24 V	5,76 W / 14,4 W (max.)	8,16 W / 38,4 W (max.)	8,4 W / 40,8 W (max.)
Anzahl LED	120	160	200
Leistungsaufnahme	ECE R65 / ECE E13	ECE R65 / ECE E13	ECE R65 / ECE E13

## Zeichnung